

RIEUSSET



GEROSA
Group
FLEXIBLE PACKAGING
LABELS



Etiquetas Bobina / Precortadas

Etiquetas transparentes

Imprimimos etiquetas tanto en **superficie** como en **reverso** cuyas principales características son su **bajo nivel de estática**, su **alta transparencia**, su **resistencia a la humedad** y su **alto rendimiento** en la máquina de envasado.

El material que utilizamos suele ser el **OPP** con espesores entre **30 y 50 micras** donde destacamos la aplicación de barnices con **efectos mate**.

Etiquetas blancas / metalizadas

Imprimimos etiquetas en **superficie** cuyas principales características son su **bajo nivel de estática**, su **alta opacidad** y su **alta resistencia al rayado**. El material que utilizamos suele ser el **OPP** con espesores entre **38 y 47 micras**.



Embalaje Flexible

Imprimimos soportes tanto en **superficie** como en **reverso** cuyas principal característica es su **baja retención de solventes**, incluso en los **productos laminados**.

El material que utilizamos suele ser el **OPP**, **PET** y **papel** –también complejos como los de aluminio y papel- con espesores, en el caso del film, entre **30 y 50 micras** y gramajes, en el caso del papel, de **40 a 115 g/m²**. También destacamos la aplicación de tintas con efectos especiales (iridiscentes y fluorescentes, entre otros), barnices con **efectos soft** o **alto contraste brillo-mate**.



Etiquetas Troqueladas

Imprimimos etiquetas en **superficie** cuyas principales características son el **gofrado** para facilitar el desprendimiento de la etiqueta en el lavado de la botella y la aplicación de un barniz **peel off** para facilitar el arrancado de la etiqueta en caso de promociones, así como la **resistencia a la humedad** y la **resistencia al baño de sosa**.

El material que utilizamos suele ser el **papel** con gramajes entre **55 y 80 g/m²** donde destacamos la aplicación de **tintas metálicas**.



Sleeves

Imprimimos **sleeves** en reverso con diferentes niveles de encogimiento según las necesidades del envase.

El material que utilizamos suele ser **PET** y **PVC** con espesores entre **40 y 50 micras**.



Tecnología

Imprimimos con la tecnología de **huecograbado**, disponiendo de maquinaria para imprimir hasta 10 colores. La impresión la hacemos con **tintas base solvente** pudiéndose **imprimir por las dos caras** del film a la vez (hasta 3 colores en el lado reverso) y utilizando **barnices base agua** cuando es necesario.

Disponemos de equipos para **codificación de promociones** en línea en las máquinas de impresión, aplicamos **cold-seal en línea** y estamos certificados para imprimir el símbolo **DPG**.

Disponemos de departamento de preimpresión para preparar los diseños de los clientes y departamento de **galvano** y de **grabado** para grabar los cilindros de impresión. Asimismo, también disponemos de maquinaria diversa para el proceso de acabado del producto como **rebobinadoras**, **resmadoras**, **troqueladoras**, **guillotinas** y **confeccionadoras de sleeve**.



Medio Ambiente

Trabajamos para que el desarrollo de nuestros productos y procesos no comprometa el medio ambiente. Disponemos de una **planta recuperadora de solventes** que además de permitirnos aprovechar los solventes residuales evita el envío de componentes orgánicos volátiles a la atmósfera.

Calidad



Certificado
ISO 9001



Certificado
ISO 22000



Certificado
BRC



Certificado
DPG



Win to Win

Somos una empresa fundada en el año **1870** que a lo largo de su historia se ha ido **adaptando** a la evolución del mercado y a las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro propósito es mantener **relaciones a largo plazo** con nuestros **clientes**, con nuestros **empleados** y con nuestros **proveedores**. Por ello, buscamos establecer una relación **ganar-ganar** donde todas las partes puedan conseguir sus objetivos.

RIEUSSET

